

Verwerking van THERMO HANF-isolatiemateriaal



HEMPFLAX®
Building Solutions GmbH

THERMO HANF-isolatiemateriaal bestaat uit flexibele isolatiematten van hennepvezel voor thermische en akoestische isolatie van gebouwen.

Toepassingen: Daken, muren, plafonds, vloeren



Isolatie tussen sporen en gordingen alsmede in holle ruimtes met overeenkomstige constructie



Binnenisolatie aan de onderzijde van een plafond of balklaag, isolatie in hangende plafonds, enz.



Isolatie van holle ruimtes bij houtskelet- en paneelbouw en vergelijkbare constructies



Binnenisolatie of na isolatie van de muur of dragende constructie



Isolatie van lichte scheidingswanden

Isolatie van holle ruimtes tussen dragende balken in de vloer en vergelijkbare constructies

Meer over deze toepassingen vindt u in onze constructievoorbeelden.

De isolatiematten worden met een overmaat van ca. 1 cm in de lengte en de breedte tussen de houten constructies in de bovengenoemde situaties geklemd. Bij gebruik in de thermische schil moet het isolatiemateriaal aan de binnenzijde deskundig met een dampremmende folie, en buiten met een winddichte en waterwerende folie worden afgesloten.

Voor vragen of een advies over de afdichtingsproducten kunt u contact opnemen met de desbetreffende fabrikant of leverancier.

Het isolatiemateriaal kan worden gezaagd met de HempFlax-isolatiezaag.

Voor professionele verwerkers adviseren wij de Bosch GFZ 16-35 AC met kartelmessen, alsmede de Festool-isolatiezaag ISC 240.

